

Zaljubite se v Daikin Emuro!

- > Popolna združitev oblike in tehnološke dovršenosti
- > Nizka poraba zahvaljujoč odlični sezonski učinkovitosti
- > Dvopodročno inteligentno oko pomaga pri varčevanju energije in preprečuje neposredni izpih po osebah
- > Šepetajoče tiho, komaj slišno delovanje
- > Na voljo v elegantni mat barvi, kristalno beli ali sivi



Daikin Emura

FTXG-LW/S / RXG-L



DAIKIN
emura

Gretje hlajenje

NOTRANJA ENOTA			FTXG20LW	FTXG20LS	FTXG25LW	FTXG25LS	FTXG35LW	FTXG35LS	FTXG50LW	FTXG50LS	
Hladilna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW	1.3 /- /2.8		1.3 /- /3.0		1.4 /- /3.8		1.7 /- /5.3		
Grelna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW	1.3 /- /4.3		1.3 /- /4.5		1.4 /- /5.0		1.7 /- /6.5		
Vhodna moč	Hlajenje	Min./Nom./Maks. kW	0.32 /0.501 /0.76		0.32 /0.523 /0.82		0.35 /0.882 /1.19		0.37 /1.360 /1.88		
	Gretje	Min./Nom./Maks. kW	0.31 /0.50 /1.12		0.31 /0.769 /1.32		0.32 /0.985 /1.49		0.31 /1.589 /2.49		
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	A+++				A++				
		Pdesign kW	2.30		2.40		3.50		4.80		
		SEER	8.52		8.50		7.00		6.70		
	Gretje (Povprečno podnebje)	Letna poraba energije kWh	94		99		175		251		
		Energijska oznaka	A++				A+				
		Pdesign kW	2.10		2.70		3.00		4.60		
Imenska učinkovitost (hlajenje pri 35°/27° imenske obremenitve, greetje pri 7°/20° imenske obremenitve)	EER	4.59				3.97					
	COP	5.00		4.42		4.06		3.65			
	Letna poraba energije kWh	250		261		441		680			
	Energijska oznaka Gretje/Hlajenje	A/A									
Ohišje	Barva	Bela		Srebrna		Bela		Srebrna		Bela	
Mere	Enota	VišinaŠirinaGlobina	mm								
Teža	Enota	303x998x212									
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	m³/min				10.9/7.8/4.8/2.9		10.9/8.9/6.8/3.6		
	Gretje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	10.2/8.4/6.3/3.8		11.0/8.6/6.3/3.8		12.4/9.6/6.9/4.1		12.6/10.5/8.1/5.0		
Raven zvočne moči	Hlajenje	dBA	54				59		60		
	Gretje	dBA	56				59		60		
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	dBA				45/34/26/20		46/40/35/32		
	Gretje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	40/34/28/19		41/34/28/19		45/37/29/20		47/41/35/32		
Priključki napeljave	Tekočina	ZUN. DIA	mm								
	Plin	ZUN. DIA	mm								
	Odtok	ZUN. DIA	mm								
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V									

ZUNANJA ENOTA			RXG20L	RXG20S	RXG25L	RXG25S	RXG35L	RXG35S	RXG50L	RXG50S	
Mere	Enota	VišinaŠirinaGlobina	mm						735x825x300		
Teža	Enota	kg									
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/Super nizko	m³/min				37.0/31.0		49.8/42.6		
	Gretje	Visoko/Super nizko	m³/min				31.1/26.4		44.8/38.3		
Raven zvočne moči	Hlajenje	dBA	61				63		63		
	Gretje	dBA	62				63		63		
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Tiho delovanje	dBA				48/45		48/44		
	Gretje	Visoko/Tiho delovanje	46/43		47/44		48/45		48/44		
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje	Min.-Maks. °CDB	-10~46							
	Gretje	Okolje	Min.-Maks. °CWB	-15~20							
Hladilno sredstvo	Vrsta/GWP	R-410A/1,975									
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Članjenje / Napetost	m						30		
	Višinska razlika	Članjenje / Napetost	m						20		
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V									
Tok - 50Hz	Maks. amp varovalke (MFA)	A									

(1) EER/COP v skladu z Eurovent 2012, samo za uporabo izven EU.



Daikin Europe N.V. sodeluje v programu Eurovent Certification za klimatske naprave (AC), tekoče hladilne pakete (LCP), enote za predelavo zraka (AHU) in ventilatorske kaloriferje (FCU). Trenutno veljavnost certifikata preverite na spletni strani: www.eurovent-certification.com ali na spletni strani: www.certiflash.com



Ta prospekt je namenjen samo informiranju in nikakor ne predstavlja zavezujoče ponudbe za Daikin Europe N.V. Podjetje Daikin Europe N.V. je sestavilo vsebino tega prospekta po svojem najboljšem vedenju. Za celovitost, natančnost, zanesljivost ali primernost za določen namen vsebine ter izdelkov in storitev, ki so predstavljeni tu, ni podana nikakršna garancija. Specifikacije se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega opozorila. Podjetje Daikin Europe N.V. izrecno zavrača vsako odgovornost za posredno ali neposredno škodo v najširšem smislu, ki bi lahko bila posledica ali povezana z rabo in/ali interpretacijo tega prospekta. Vsa vsebina je avtorsko delo podjetja Daikin Europe N.V.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
campus 21, Europaring F12/402, A – 2345 Brunn/Gebirge
Tel.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Fax: +43 / 22 36 / 3 25 57-900
e-mail: office@daikin.at, www.daikin-ce.com

Izdelke Daikin distribuira:



E2E d.o.o.

Tržaška cesta 40, 2000 Maribor

Tel: +386 (2) 620 98 05, Fax: +386 (2) 620 98 07

GSM: +386(0) 31 334 028, + 386 (0) 40 426 344

E: info@e2e.si, www.e2e.si