



FTX-JV/GV Stenska enota

Stenska enota FTX-JV/GV / RX-JV/GV

- » Posebni zračni filter za izboljšanje kakovosti notranjega zraka
- » Tiho kot šelestenje listja
- » Stanje pripravljenosti za varčevanje z energijo



www.daikin-ce.com



Sezonska učinkovitost do

A++

Za optimalno ozračje v prostoru...
in še malo več.

FTX-JV/GV / RX-JV/GV



INVERTER

Gretje in hlajenje

NOTRANJA ENOTA			FTX20JV	FTX25JV	FTX35JV	FTX50GV	FTX60GV	FTX71GV	
Hladilna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW	1,3/2,0 /2,6	1,3/2,5 /3,0	1,3/3,3 /3,8	1,7/5,0 /6,0	1,7/6,0 /6,7	2,3/7,1 /8,5	
Grelna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW	1,3/2,5 /3,5	1,3/2,8 /4,0	1,3/3,5 /4,8	1,7/5,8 /7,7	1,7/7,0 /8,0	2,3/8,2 /10,2	
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	A+						
		Pdesign	2,00	2,50	3,30	5,00	6,00	7,10	
		SEER	5,63		5,66	5,63	5,10	4,93	
	Gretje (Povprečno podnebje)	Letna poraba energije	kWh	124	155	204	311	412	504
		Energijska oznaka		A++		A+		A	
Imenska učinkovitost (hlajenje pri 35°/27° imenske obremenitve, greetje pri 7°/20° imenske obremenitve)	EER		3,64	3,42	3,37	3,23	3,02		
		COP	4,24	4,06	3,76	3,63	3,43	3,22	
	Letna poraba energije	kWh	275	365	490	775	995	1.175	
Energijska oznaka		Gretje/Hlajenje	A/A			B/B		B/C	
Ohišje	Barva		Bela						
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	283x770x198			290x1050x238			
Teža	Enota		7			12			
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	m³/min	9,1/7,4/5,9/4,7	9,2/7,6/6,0/4,8	9,3/7,7/6,1/4,9	14,7/12,4/10,3/9,5	16,2/13,6/11,4/10,2	17,4/14,6/11,6/10,6
	Gretje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	m³/min	9,4/7,8/6,3/5,5	9,7/8,0/6,3/5,5	10,1/8,4/6,7/5,7	16,1/13,9/11,5/10,2	17,4/15,1/12,7/11,4	19,7/16,9/14,3/12,7
Raven zvočne moči	Hlajenje	Visoko	dB(A)	55	56	57	59	61	62
	Gretje	Visoko	dB(A)	55	56	57	58	60	62
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	dB(A)	39/33/25/22	40/33/26/22	41/34/27/23	43/39/34/31	45/41/36/33	46/42/37/34
	Gretje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	dB(A)	39/34/28/25	40/34/28/25	41/35/29/26	42/38/33/30	44/40/35/32	46/42/37/34
Priključki napeljave	Tekočina	ZUN. DIA	mm	6,35					
	Plin	ZUN. DIA	mm	9,52		12,7		15,9	
	Odtok	ZUN. DIA	mm	18					
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240						

ZUNANJA ENOTA			RX20JV	RX25JV	RX35JV	RX50GV	RX60GV	RX71GV	
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	550x658x275		550x658x275	735x825x300		770x900x320	
Teža	Enota		28		30	48		71	
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/Nizko	m³/min	29,2/-	29,2/-	27,60/-	48,9/41,7	50,9/42,4	54,5/46,0
	Gretje	Visoko/Nizko	m³/min	26,2/-	26,2/-	24,5/-	45,0/41,7	46,3/42,4	46,0/46,0
Raven zvočne moči	Hlajenje	Nom.	dB(A)	60	60	62	63	63	65
	Hlajenje	Visoko/Nizko	dB(A)	46/-	46/-	48/-	47/44	49/46	52/49
Raven zvočnega tlaka	Gretje	Visoko/Nizko	dB(A)	47/-	47/-	48/-	48/45	49/46	52/49
	Območje delovanja	Okolje	Min.-Maks. °CDB	10~46					
		Okolje	Min.-Maks. °CWB	-15~20					
Hladilno sredstvo	Vrsta/GWP		R-410A/1.975						
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Zunaj/enota - Notraj/enota	Maks.	15		30			
	Višinska razlika	Notraj/enota - Zunaj/enota	Maks.	12		20			
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240						
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)	A	16		20				

(1) EER/COP v skladu z Eurovent 2012

Ta prospekt je namenjen samo informiranju in nikakor ne predstavlja zavezujoče ponudbe za Daikin Europe N.V. Podjetje Daikin Europe N.V. je sestavilo vsebino tega prospekta po svojem najboljšem vedenju. Za celovitost, natančnost, zanesljivost ali primernost za določen namen vsebine ter izdelkov in storitev, ki so predstavljeni tu, ni podana nikakršna garancija. Specifikacije se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega opozorila. Podjetje Daikin Europe N.V. izrecno zavrača vsako odgovornost za posredno ali neposredno škodo v najširšem smislu, ki bi lahko bila posledica ali povezana z rabo in/ali interpretacijo tega prospekta. Vsa vsebina je avtorsko delo podjetja Daikin Europe N.V.



Daikin Europe N.V. sodeluje v programu Eurovent Certification za klimatske naprave (AC), hladilne pakete na tekočino (LCP), enote za predelavo zraka (AHU) in kaloriferje z ventilatorji (FCU). Trenutno veljavnost atestov preverite na spletni strani: www.eurovent-certification.com ali na spletni strani: www.certiflash.com

Izdelke Daikin distribuira:

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
 campus 21, Europaring F12/402, A – 2345 Brunn/Gebirge
 Tel.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Faks: +43 / 22 36 / 3 25 57-900
 e-pošta: office@daikin.at, www.daikin-ce.com